

# 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика				
	400x150 модель 5				
1	2				
1.1. Стояночная нагрузка, кгс					
при входе	247	260	300	390	705
при посадке	247	—	300	—	—
1.2. Скорость, км/ч					
при входе	120	—	90	—	—
при посадке	140	—	125	—	—
1.3. Рабочее давление в шине, кгс/см <sup>2</sup>	3,0 ± 0,5	2,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5
1.4. Масса шины, кг, не более	4,49				
1.5. Разрушающее давление, кгс/см <sup>2</sup> , не менее	27,0				

Таблица результатов контроля параметров по разделу 1. Не предусмотрено.

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

### ПРИМЕНЕННЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Детали с драгоценными материалами в шине не предусмотрены.

# 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шифр	К-во	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5
2.1. Шина	400X150 модель 5	0088413740		Допускается:
в том числе:				
2.1.1. Покрышка				—
2.1.2. Камера		1	—	—
2.1.3. Колпачок	21-3114150	1	—	—
2.1.4. Золотник	12-3114040	1	—	11-3114040
2.1.5. Подпятник	C11-2103	1	—	—
2.2. Запасные части				
2.2.1. Колпачок	20-3114150	1	—	11-3114150
2.2.2. Золотник	12-3114040	1	—	11-3114040

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ